

Návod na použitie vyhľadávača satelitov Blue Line

1. Pripojte anténny kábel spájajúci konvertor s meračom do ľavého vstupu označeného „TO LNB“
2. Pripojte anténny kábel z dekodéra do pravého vstupu meracieho prístroja označeného ako „TO REC“
3. Skontrolujte, či je dekodér zapnutý. Stupnica SAT FINDRA by sa mala podsvietiť a ručička by sa mala nachádzať na hodnote okolo 2dB.
4. Pomocou otočného gombíka v pravom dolnom rohu nastavte ukazovateľ SAT FINDRA na hodnotu približne 5 dB. Čím viac gombík otočíme, tým silnejšiu silu signálu ukáže ručička merača.
5. Zachyťte signál otáčaním antény v azimute (horizontálne) a elevácii (vertikálne). Keď ručička zobrazí celý rozsah (10 dB), znížte silu príjmu na gombíku na 5 dB. Robíme to až do kým nezískame optimálnu silu signálu (silu signálu sa už nebude zvyšovať).
6. Odpojte kábel medzi LNB a SAT FINDROM a medzi prijímačom a SAT FINDROM.

Dôležité upozornenie:

Pri nastavovaní antény nestojte pred anténou, predídete tým zlým hodnotám pri meraní.

Ak používate LNB kovertor so ziskom väčším ako 60db, treba použiť atenuátor s útlmom aspoň 5dB.