

KPS800-32

KPS1200-32



profesionálna konzola určená pre montáž na trubku alebo stožiar s priemerom od 32 do 70mm, montáž na trubku je možná vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe



KPS800-32



detail príruby s 2x V85



detail príruby s Z120



detail príruby s 2x Z85D



technické parametre

KPS800-32 / KPS1200-32

priemer trubky (mm)	32
dĺžka trubky (mm)	800 / 1200
otvory pre uchytienie (mm)	4x Ø11
rozmery príruby (mm)	120 x 110 x 34 x 3
hmotnosť (kg)	1,54 / 2,14
povrchová úprava	galvanický zinok



príruha KPS800 (1200)



DIN603 M10x140



KPS1200-32 + 2x V85

Odporúčané príslušenstvo (zostava) pre montáž na trubku alebo stožiar :

V85 2ks , DIN934 M8 4ks, DIN125 M8 4ks, DIN127A M8 4ks

Z7M 2ks, DIN603 M10x140 (závit 80mm) 4ks, DIN934, DIN125 a DIN127A M10 po 4ks

Z25 2ks , DIN933 M8x100, DIN934, DIN125 a DIN127A M8 po 4ks

Z1 2ks, DIN933 M8x100, DIN934, DIN125 a DIN127A M8 po 4ks

Z120 1ks, DIN933 M10x160 4ks, DIN934, DIN125 a DIN127A M10 po 4ks

Z85D 2ks, DIN933 M10x160 4ks, DIN934, DIN125 a DIN127A M10 po 4ks