

acar F5 FA RACK

Przeciwpięciowe urządzenie zabezpieczające
+ filtr przeciwzakłóceńowy
+ uchwyty do szafy 19"

nowość

**5 GNIAZD SIECIOWYCH
Z UZIEMIENIEM**

**BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY**

**GNIAZDA BEZPIECZNE
DLA DZIECI**

**OCHRONA
PRZECIWPŁĘCIOWA**

**PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK
DWUBIEGUNOWY**

**UCHWYTY DO MOCOWANIA
W SZAFIE 19" (RACK)**

**SYGNALIZACJA OCHRONY
PRZECIWPŁĘCIOWEJ**

**DOSTĘPNE DŁUGOŚCI
KABLA: 1.5m, 3m, 5m**



acar F5 FA RACK to przewidziana do montażu w szafie 19" wersja urządzenia z rodziny **acar F5** o profesjonalnym profilu zastosowań. Dysponuje pięcioma zabezpieczonymi gniazdami sieciowymi z uziemieniem, wystarczającymi w większości przypadków do zasilania wszystkich odbiorników zamontowanych w szafie 19". Zastosowany filtr przeciwzakłóceńowy zwiększa w znacznym stopniu bezpieczeństwo podłączonych odbiorników, a automatyczny bezpiecznik pozwala w krótkim czasie przywrócić system do pracy. Urządzenie posiada również sygnalizację poprawnego działania układu protekcji. Trwała i sztywna obudowa z tworzywa samogasnącego spełnia wszystkie wymagania stawiane przed urządzeniami o profesjonalnym zastosowaniu.

Dane techniczne: acar F5 FA RACK

Dopuszczalne obciążenie	P _{MAX} 2300W
Napięcie znamionowe U _N	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	ΣI _N = 10A MAX
Czas odpowiedzi układu przeciwpłęciowego	<25ns
Napięcie maksymalne U _C	250V 50Hz
Poziom protekcji U _p	≤1,3kV
Znamionowy prąd wyładowczy i _N	2kA (L/N) – 8/20μs
Maksymalny prąd wyładowczy i _{MAX}	6,5kA (L/N) – 8/20μs (typ 2)
Bezpieczniki	jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
Tłumienność zakłóceń radioelektrycznych	≤35dB
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	330x54x55mm
Ciężar	0,65kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

uchwyt do szafy 19"



5 gniazd sieciowych z uziemieniem
z przesłonami dla ochrony przed porażeniem

wysokiej jakości
kabel zasilający
H05VV-F



filtr przeciwzakłóceńowy

zwłoczny bezpiecznik
automatyczny

sygnalizacja ochrony
przeciwplęciowej

dwubiegunowy
podświetlany
wyłącznik sieciowy

uchwyt do szafy 19"



DWUBIEGUNOWY PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK SIECIOWY, ZWŁOCZNY BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY, SYGNALIZACJA OCHRONY PRZECIWPŁĘCIOWEJ



5 GNIAZD SIECIOWYCH 10A Z UZIEMIENIEM I PRZESŁONAMI OCHRONNYMI



UCHWYTY DO MOCOWANIA W SZAFIE 19" (RACK)